



WATERONTHARDERS & OSMOSE SYSTEMEN

WWW.MWWATERSYSTEMS.NL

Optimale winst uit water

Voor uw apparatuur en sanitair

- koffiezetter, waterkoker, kranen, douchekoppen, wasmachine enz.;
- tegels, leidingen, cv, voegen, corrosie enz.;
- minder kalk, dus langere levensduur (ook kleding) en kostenbesparing (tot minimaal € 500,- per jaar);
- onze producten verdienen zichzelf terug.

Voor ons milieu

- minder (schadelijke) schoonmaakmiddelen;
- geen onnodig energiegebruik (elektriciteit bijv.);
- bovendien geld- en tijdbesparend.

Voor uw persoonlijke verzorging

- voorkomt, verbetert huidproblemen (psoriasis, eczeem, jeuk);
- verwijdert kalkresten uit de poriën op natuurlijke wijze;
- beschermt de gevoelige huid;
- bevordert uw gezondheid.

Met MW waterfiltersystemen haalt u winst uit water qua geld, tijd en gezondheid.

Voor meer en gedetailleerdere info kunt u raadplegen: www.mwwatersystems.nl
Ook een persoonlijk toelichtingsgesprek is mogelijk.

MW watersystems

Winst uit water

- behoud van een gave huid
- behoud van een schone leefomgeving
- behoud van huishoudelijke apparatuur en sanitair



WATERONTHARDERS



Technische gegevens	MW5	MW 8	MW10	MW 14	MW 20
Aantal personen (max.)	2	2	4	4	6
Harsinhoud (liter)	5	8	10	14	20
Zoutvatinhoud (kg)	15	40	40	40	50
Hoogte (mm)	530	730	730	730	1070
Diepte (mm)	430	530	530	530	530
Breedte (mm)	230	320	320	320	320
Prijs excl. montage	€ 870,-	€ 895,-	€ 930,-	€ 980,-	€ 1040,-

WATERONTHARDERS



Technische gegevens	EL 9	EL 14
Aantal personen (max.)	2	4
Harsinhoud (liter)	9	14
Zoutindicator	✓	✓
Efficiënt zoutverbruik	✓	✓
Zoutvatinhoud (kg)	20	50
Hoogte (mm)	530	820
Diepte (mm)	300	300
Breedte (mm)	480	480
Prijs excl. montage	€ 1250,-	€ 1350,-

WATERONTHARDERS



Technische gegevens

ELECTROLUX

Aantal personen (max.)	6
Harsinhoud (liter)	18
Zoutverbruik per regeneratie	6
Zoutvatinhoud (kg)	60
Zoutindicator	✓
Hoogte (mm)	762
Diepte (mm)	370
Breedte (mm)	525
Prijs excl. montage	€ 1450,-

OSMOSE

Het MW waterfiltersysteem is gebaseerd op omgekeerde osmose.

Het onthardingsproces verloopt in fasen:

1. het micron sedimentfilter om vuil, roest, zand en slib te verwijderen;
2. het carbonfilter om chemische en mechanische stoffen te verwijderen ter verbetering van geur, smaak en kleur van drinkwater;
3. het blok carbonfilter haalt 99% van de organische chemicaliën uit het water en versterkt het effect uit fase 2;
4. het osmosemembraan filtert onzuiverheden zoals lood, koper, barium, chroom enz. uit het water door deze tegen te houden, zodat de dunne filmcomposite (190 liter per dag) alleen zuiver water doorlaat: tot 12 liter kan worden opgeslagen in de watertank;
5. het post carbonfilter (NSF goedgekeurd) garandeert kwaliteit en smaak van leidingwater.

Onze filters mogen met voedsel in contact komen en voldoen aan de Europese Richtlijn 1935/2004 EEC.



Technische gegevens

MWOS

MWOP

Pomp	-	•
Tank	-	•
Hoogte (mm)	450	450
Diepte (mm)	325	325
Breedte (mm)	425	425
Tank afmeting LxDxH (mm)	280 x 280 x 350	
Prijs excl. montage	€ 395,-	€ 450,-

WATERAUTOMAAT



Kenmerken

- 12 "Inline 5 micron gesponnen (bezinksel) filter
- 12 "Inline GAC Kokos Koolstof Patroon filter (UDF)
- 12 "Inline 5 Kokos Blok koolstoffilter (CTO)
- 10 "Inline Kokos eind Koolstoffilter
- 75 GPD-membraan
- Automatische afsluitklep
- Koud watertank: 3,1 liter
- Warmwatertank 2 liter (direct warm water: 0,5 liter)
- Urenlang warm-koud water naar behoefte.

Prijs € 890,00 excl. montage.



Leuringslaan 31a | 9356 VG Tolbert | 0594 20 40 80
info@mwwatersystems.nl | www.mwwatersystems.nl